



Pavillon 3 Connect STRONG PRO / COMFORT*

Maßstab:	1:100 A3
Datum:	23.03.2023
Gewicht inkl. Fundamentsteine:	36160 kg 36670 kg
Gewicht exkl. Fundamentsteine:	11350 kg 11860 kg
Packmaße:	13 m x 2,2 m x 2,6 m

SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

- Alle Oberflächen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA Außenöl Sondernischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhältnis behandelt, sie können bei Bedarf nachgeölt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente und der Boden sind mit 12% geölt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten für eine längere Haltbarkeit jährlich Nachgeölt werden.
- Falls durch mechanische Überbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schäden an der Plane entstehen, können diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband repariert werden.
- Die Hinterlüftung (Luft Raum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von Pflanzen oder ähnlichen Gegenständen, sonst kann es zu Feuchteschäden kommen. 20 cm Hinterlüftung unter der Holzkonstruktion muss stets gewährleistet sein.
- Die Konstruktion ist für eine Schneelast von 200 kg/m² und Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h berechnet.
- Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop Bürste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC Planen-Reiniger vorsichtig gesäubert werden. dabei ist stets darauf zu achten die Oberflächenbeschichtung nicht zu verletzen (kein Hochdruckreiniger, etc)
- Das Fundament muss vom Kunden gelegt und bezahlt werden. Es sollte mind. Breite von 25 cm und einer min. Tiefe von 80 cm.

*Alle Teile in der Comfort-Version dieses Produktplans sind durch blaue Farbe gekennzeichnet und sind nicht in der PRO-Version enthalten.

